



Technical Card
Karta Techniczna

TOP SZTRUKS

GRAMATURA WEIGHT	460gm ² +/-5%
SKŁAD COMPOSITION	100%POLIESTR
SZEROKOŚĆ WIDTH	143 +/- 2 cm

ATEST CERTIFICATE	METODA BADANIA METHODS of TEST	WYNIKI TESTU TEST RESULT
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	DIN EN ISO 13934-2	warp: 590N weft:690N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH	DIN EN ISO 13937-3	warp:62N weft: 63N
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE	DIN EN ISO 12947-2	>25000
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST	DIN EN ISO 12945-1 Grade 4	>10000
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	DIN EN ISO 105-B02 gade 5	5
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING	DIN EN ISO 105-X12	4-5



hand
wash



Do not
tumble dry



Do not iron



Non-chlorine
bleach
if needed



Do not
dryclean